

Expansionskärl för kyltekniska system (Köldbärare, kalla vätskesystem)

Serie elko-flex eder Cool


Expansionskärl för kyltekniska system. Vätskesida med flänsad, utbytbar och frostskyddsmedel-resistent påsmembran i gummi för att rymma expansionsmediet. Anslutning och utgående rör i rostfritt stål. Gaspåfyllnings-/förtrycksventil, anslutning till en underhållsventil samt ett praktiskt väggfäste ingår.

Testad i enlighet med EG direktiv om tryckbärande anordningar 97/23EG.

max. Temperatur vid anslutningspunkt: 70 °C

min. Temperatur vid anslutningspunkt: -10 °C

max. Arbetstryck: 6 bar



Cool 18 - Cool 50

Typ	Nominellt innehåll [l]	Standard-förtryck [bar]	Diameter D [mm]	Höjd H [mm]	Anslutning t [mm]	Anslutning ["]	Vikt [kg]	Färg
Cool 18	18	3,5	300	365	230	R3/4	7,9	RAL 7035
Cool 25	25	3,5	360	400	230	R3/4	9,8	RAL 7035
Cool 35	35	3,5	360	500	230	R3/4	10,5	RAL 7035
Cool 50	50	3,5	360	580	230	R3/4	14,8	RAL 7035

- 1 ... Anslutning Expansionskärl för kyltekniskt system
 2 ... Förtrycksventil med tätninglock och ventilkåpa

KAROB AB

Höjdvägen 13, lgh 1203

184 32 Åkersberga

Tel. 08-446 63 50

www.karob.se info@karob.se